



THE PLASTIC ROLLING LID IS ENGINEERED TO MEET EVERY SITE'S SAFETY REQUIREMENTS

support@rollinglidcompany.com

SERIAL NUMBER

10000

LID LOAD CAPACITY

108 lbs/ft² 527 kg/m²

MAX. LID LIFTING WEIGHT

45 lbs / 20 kg

FOR WIND LOAD SPEC CHART GO TO www.rollinglidcompany.com

CAUTION

- 1. DO NOT CLIMB ON LID, SLIPPERY WHEN WET
- 2. STAND CLEAR AND REMOVE ANY EXCESS SNOW OR ICE BEFORE OPENING LID
- 3. USE SAFETY CHAIN WHEN LID IS IN OPEN POSITION
- 4. CLOSE LID AND USE TIE DOWN STRAPS BEFORE TRANSPORTATION

ATTENTION

- 1. NE MONTEZ PAS SUR LE COUVERCLE, QUI EST GLISSANT LORSQU'IL EST MOUILLÉ
- 2. DÉBLAYEZ ET ENLEVEZ TOUT EXCÈS DE NEIGE OU DE GLACE AVANT D'OUVRIR LE COUVERCLE
- 3. UTILISEZ LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ LORSQUE LE COUVERCLE EST EN POSITION OU VERTE
- 4. FERMEZ LE COUVERCLE ET UTILISEZ LES SAGLES D'ARRIMAGE AVANT LE TRANSPORT

PRECAUCIÓN

- 1. NO SE SUBA A LA CUBIERTA, YA QUE PODRÍA RESBALARSE SI ESTÁ MOJADA
- 2. APÁRTESE Y RETIRE LA NIEVE O EL HIELO QUE PUEDA HABER ANTES DE ABRIR LA CUBIERTA
- 3. UTILICE UNA CADENA DE SEGURIDAD CANDO LA CUBIERTA ESTÉ ABIERTA
- 4. CIERRE LA CUBIERTA Y UTILICE CORREAS DE SU JECIÓN ANTES DEL TRANSPORTE